



Technisches Merkblatt Rajasil TG W (Rajasil Tiefengrund W)

Rajasil TG W:	farblos auftrocknende, lösemittelfreie Grundierung auf Polymerisatharzbasis
Eigenschaften:	Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes, oberflächenverfestigende Wirkung
Anwendungsbereich:	- Grundierung von saugenden, mineralisch oder organisch gebundenen Baustoffoberflächen im Außen- und Innenbereich für: modifizierte mineralische Unter- und Oberputze, z. B. Rajasil GAP (Rajasil Grund- und Armierungsputz), Rajasil RP (Rajasil Renovierputz) - Festigung von leicht kreidenden, auch organisch gebundenen Anstrichen - Festigung von Dämmputzoberflächen - Grundierung für Beschichtungssysteme auf Siliconharzbasis (nur wenn eine Festigung eines kreidenden Dispersionsanstriches erforderlich ist), z. B. Rajasil SHF (Rajasil Siliconharzfarbe) und Rajasil SHF FILL (Rajasil Siliconharz-Füllfarbe) - geeignet für die Überarbeitung mit Kunstharzprodukten Nur auf vertikalen Flächen verwenden! Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.
Verbrauch:	0,2 - 0,3 l / m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Untergrund:	Der Untergrund muss sauber, tragfähig und saugfähig sein. Verschmutzungen möglichst schonend reinigen. Der Untergrund muss nach einer Nassreinigung vor dem Grundieren austrocknen. Nicht verseifungsbeständige organische Untergründe entfernen.
Verarbeitungs- und Untergrundtemp.:	mindestens + 5 °C
Verarbeitung:	vor Gebrauch gut aufrühren ein- bis zweimal unverdünnt streichen (bei stark saugenden Untergründen bis max. 20 % mit Wasser verdünnen) Die Grundierung darf keinen glänzenden Film ergeben.
Trockenzeit:	mindestens 5 Stunden
Nachbehandlung:	Frische Grundierung vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen und Frost schützen.
Werkzeugreinigung:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Hinweise:	Bevor mit der Grundierung begonnen wird, ist darauf zu achten, dass alle nicht zu grundierenden Teile gut abgedeckt werden. Gelangt trotzdem Rajasil TG W (Rajasil Tiefengrund W) auf ungeschützte Flächen, ist dieser sofort zu entfernen.
Sicherheitshinweise:	Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Für gute Belüftung sorgen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt!
Lagerung:	Lagerung: frostfrei und trocken im Originalgebinde, Lagerdauer nicht über 9 Monate. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 30° C schützen.
Qualitätskontrolle:	laufende labormäßige Überwachung der Produktion



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.

HECK Wall Systems GmbH
Thölauer Straße 25
95615 Marktreidwitz / Germany
T: +49 9231 802-330
F: +49 9231 802-330
www.wall-systems.com