


TKB 100

MERKBLATT



Fugenvergussmörtel für Pflasterungen und Plattenbeläge

TKB 100 ist ein hochwertiger Spezialmörtel auf der Basis von Brechsand und Trasskalk ohne chemische Zusätze.

ANWENDUNG

TKB 100 ist ein spezieller Vergussmörtel für Pflasterungen und Plattenbeläge für verfestigte flexible Sandfugen.

VERARBEITUNG

TKB 100 wird mit sauberem Wasser ohne Beigabe von Zusätzen von Hand oder mit der Maschine angemischt. Die Wasserzugabe wird auf die gewünschte Konsistenz, zum Einmassieren abgestimmt. Eine Pflasterung wird bekanntlich um das was Sie gestossen wird, höher verlegt. Die Fugen werden vor dem Stossen vollständig gefüllt. Nach dem Stossen müssen die Fugen nochmals vollständig gefüllt werden. Das überschüssige Material wird abgezogen und entsorgt. Die Reinigung findet schonend mit einem Schwammfixgerät statt. Plattenbeläge werden nicht gestossen, dieser Arbeitsgang entfällt.

BESONDERE HINWEISE

Die TKB 100 Fuge ist eine verfestigte flexible Sandfuge. Sie ist Handbesenresistent jedoch nichtkehrmaschinen- und wasserschlauch tauglich. Das Oberflächenwasser kann versickern.

KENNDATEN

Sackgewicht	25 kg
Paletten (40 x 25 kg)	1000 kg
Lagerdauer	12 Monate trocken
Druckfestigkeiten (28 Tage)	ca. > 5-6 N/mm ²
Biegezugfestigkeit (28 Tage)	1.65 N/mm ²