






## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Maximal Grösse:</b>	1340 x 2350 mm (RAM)	<b>Schloss:</b>	H9
<b>Öffnungsrichtung:</b>	Nur nach innen		S7 Automatik
<b>Farbe:</b>	RAL nach Wahl		S7 Comfort
<b>Rahmen:</b>	Bautiefe 111 mm, Alu, Carbon, Alu		S7 Funk
<b>Türblatt:</b>	100 mm, Alu, Carbon, Alu		S7 Scan
<b>Schwelle:</b>	Polyamid		S7 Code
<b>Gläser:</b>	4-Fach Gläser $U_g$ ca. $0.6 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$	<b>Einsatzort:</b>	Haupteingang, Keller
<b>Bänder:</b>	Verdecktes Band		Beheizte Räume zu Aussenbereich

## OPTIONEN & LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

<b>Symbol</b>	<b>Kategorie</b>	<b>Norm</b>	<b>Wert / Klasse</b>
	Differenzklimaverhalten	EN 12219	3d / 3e
	Schlagregendichtheit	EN 12208	7A
	Luftdurchlässigkeit	EN 12207	4
	Bedienungskräfte	EN 12217	-
	Widerstandsfähigkeit	EN 12210	C2 / B2
	Brandschutzklasse	EN 1634-1	Nein
	Wärmedurchgang ( $U_d$ [ $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ ])	ENv 13351-1	ab $U_d$ 0.47
	Einbruchsicherung	EN 1627	RC 2, RC 3, RC 4 erhältlich
	Schalldämmung	EN 20140	32 dB
	Dauerfunktion	EN 14351	5