


## PRODUKTBE SCHREIBUNG

<b>Maximal Grösse:</b>	1250 x 2250 mm (RAM) 70er Rahmen	<b>Schloss:</b>	H5
	1330 x 2290 mm (RAM) 110er Rahmen		S5 Automatik
<b>Öffnungsrichtung:</b>	Nur nach innen		S5 Comfort
<b>Farbe:</b>	RAL nach Wahl		S5 Funk
<b>Rahmen:</b>	Bautiefe 80 mm, Alu, Polyamid, Alu		S5 Scan
<b>Türblatt:</b>	73 mm, Alu, Polyamid, Alu		S5 Code
<b>Schwelle:</b>	Polyamid	<b>Einsatzort:</b>	Haupteingang, Keller
<b>Gläser:</b>	3-Fach Gläser $U_g$ ca. $0.6 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$		Beheizte Räume zu Aussenbereich
<b>Bänder:</b>	Standard Hahn 4, optional verd. Band		

## OPTIONEN & LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

<i>Symbol</i>	<i>Kategorie</i>	<i>Norm</i>	<i>Wert / Klasse</i>
	Differenzklimaverhalten	EN 12219	2d / 2e
	Schlagregendichtheit	EN 12208	7A
	Luftdurchlässigkeit	EN 12207	4
	Bedienungskräfte	EN 12217	-
	Widerstandsfähigkeit	EN 12210	C2 / B2
	Brandschutzklasse	EN 1634-1	Nein
	Wärmedurchgang ( $U_d$ [ $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ ])	ENv 13351-1	$U_d$ 0.88
	Einbruchsicherung	EN 1627	RC 2, RC 3 erhältlich
	Schalldämmung	EN 20140	32 dB
	Dauerfunktion	EN 14351	5