

NPK Bau Volltext	Projekt: PRD - Muster LV PRD Plattform Leistungsverzeichnis: TP - Typen				Seite 1 8.1.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
622D/10	Türen (V'14)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefeldern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
400	Innentüren <hr/> Innentür: Tür, welche Innenräume ohne Klimaunterschiede voneinander trennt.				
430	Stahl				
431	Innentüren aus Stahl.				
.006	Nach Plan: Ansicht Türkombinationen Marke, Typ Hörmann H16-1 Feuerwiderstandsklasse EI 90 VKF-Nr. Anzahl Felder 1 Anzahl Flügel 1 Rahmen bxt mm73 x 120 Blockzarge zwischen Leibung, Trockenmontage. (andere Zargentypen möglich siehe Typenblatt) Türflügel Türblatt: 65 mm dick, doppelwandig aus verzinktem Stahlblech, dreiseitig gefälzt, Aussteifung mit Flachstahl, Dämmung: Mineralfaserplatte Stahlsicherungsbolzen im Falzbereich. Beschläge	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>-Schweres Einsteckschloss -FS-Drückergarnitur Kunststoff (Polyamid) schwarz, Ausführung D-110 mit Kurzschild -Konstruktionsband mit Kugellager -Türschliesser HDC 35 Oberfläche: Grundiert RAL9002 Schwellenart: Aluprofil mit Lippendichtung (optionale Dichtungen unter Pos. 911....) DMBxDMH mmx Weiteres: Optionen gemäss Typenblatt Typenbezeichnung: Z.B. Serverraum</p> <p>Total: TP - Typen</p>			<p>Übertrag:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Peterer Bau</p>					