

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
622D/10	Türen (V'15)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefeldern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
400	Innentüren <hr/> Innentür: Tür, welche Innenräume ohne Klimaunterschiede voneinander trennt.				
430	Stahl <hr/>				
431	Innentüren aus Stahl.				
.007	Nach Plan: Ansicht Türkombinationen Marke, Typ Hörmann D65 Anzahl Felder 1 Anzahl Flügel 1 Rahmen bxt mm73 x 120 Blockzarge zwischen Leibung, Trockenmontage. (andere Zargentypen möglich siehe Typenblatt) Türflügel Türblatt: 65 mm dick (je nach Grösse), doppelwandig aus verzinktem Stahlblech, dreiseitig gefälzt, Aussteifung mit Flachstahl, Dämmung: Mineralfaserplatte Stahlsicherungsbolzen im Falzbereich. Beschläge -Schweres Einsteckschloss	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 622 V'15 Volltext	Projekt: TU - Muster LV PRD Plattform Leistungsverzeichnis: TP-D - Türtyp				Seite 2 24.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	-FS-Drückergarnitur Kunststoff (Polyamid) schwarz, Ausführung D-110 mit Kurzschild -Konstruktionsband mit Kugellager (Türschliesser unter Pos. 945.200) Oberfläche: Grundiert RAL9002 Schwellenart: Schwellenlos (optionale Dichtungen unter Pos. 911....) DMBxDMH mmx Weiteres: Optionen gemäss Typenblatt Typenbezeichnung: Z.B. Räume ohne Brandschutzanforderungen				
.008	Nach Plan: Ansicht Türkombinationen Marke, Typ Hörmann D65 Anzahl Felder 1 Anzahl Flügel 2 Rahmen bxt mm73 x 120 Blockzarge zwischen Leibung, Trockenmontage. (andere Zargentypen möglich siehe Typenblatt) Türflügel Türblatt: 65 mm dick, doppelwandig aus verzinktem Stahlblech, dreiseitig gefälzt, Aussteifung mit Flachstahl, Dämmung: Mineralfaserplatte Stahlsicherungsbolzen im Falzbereich. Beschläge -Schweres Einsteckschloss -Falztreibriegel -FS-Drückergarnitur Kunststoff (Polyamid) schwarz, Ausführung D-110 mit Kurzschild -Konstruktionsband mit Kugellager (-Türschliesser unter Pos. 945.200) Oberfläche: Grundiert RAL9002 Schwellenart: Schwellenlos (optionale Dichtungen unter Pos. 911....) DMBxDMH mmx Weiteres: Optionen gemäss Typenblatt Typenbezeichnung: Z.B.	0	St
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Räume ohne Brandschutzanforderung Total: TP-D - Türtyp			Übertrag:
Peterer Bau					