



PB M KRAFT 035

Kerndämmplatte



1



Beschreibung


Halbsteife Platten aus Glaswolle (BKZ 6q.3), wasserabweisend, mit Dampfbremse (BKZ 5.3; Signet grün).

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr5

Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken und hinter Vorsatzschalen.



Technische Daten

Kenngösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.035	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m³]	≈ 20	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[—]	RF1 (6q.3)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J/(kg K)]	1030	SIA 381.101
Diffusionswiderstandszahl	μ	[—]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m²]	≥ 5	SIA 181.205

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Multipac (MP)	
Dicken mm	Preise CHF/m²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m²	EP	m²
100	16.90	60	125	8	6.00	20	120.00
120	18.90	60	125	6	4.50	20	90.00
140	21.60	60	125	6	4.50	20	90.00
160	24.10	60	125	4	3.00	20	60.00

Andere Abmessungen können als Spezialfabrikation oder mit KRAFT-Alu (Signet blau) hergestellt werden. Weitere Informationen im Kapitel Services. Fragen Sie uns bitte an.