



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.



- Der Baugrund für Fundamente muss eine Bodenpressung von 200 kN/m^2 zulassen und frostfrei gegründet werden!
- Bewehrung: Korb aus Matte R188
- Rückfahrraum sichern nach EN 13241!
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bauseitige Veränderungen an unseren Toranlagen zum Erlöschen der Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüche führen!
- Leerrohre und Kabel sind bauseits zu liefern u. zu verlegen, die dafür geltenden VDE-Richtlinien sind zu berücksichtigen.

Wichtig:
Ausgefüllt am _____ durch _____

	Oberflächenbehandlung
--	-----------------------

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.
Copyright reserved.

	Werkstoff	
letzte Änderung: 24.11.2010 marbuc		
aktualisiert		
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK		
Oberflächen ISO 1302		
	Datum	Name
Bearb.	11.06.2007	Stach
Konstr.		
Ersatz für		
Ursprung 1036559		

Freitragendes Schiebetor
EntraSec, Typ 1+2, rechts öffnend
Handtor / optional Nebeneingang

 Salzotten Germany	Sach.-Nr.	Format DIN
	Zeich.-Nr. Z-1036559	Änd.-St. C
	Ersatz für Kifos Nr.	