


**Übersteigschutz**
- ○ ohne
- ○ Zackenleiste (ab Torhöhe Th≥ 1850)
- ○ Stahlspitzen (ab Torhöhe Th ≥ 1850)

**Steuerung**
- ○ Totmannsteuerung (Typ A)
  Schlüsseltaster Aussen: Auf / Zu
- ○ Selbsthaltesteuerung (Typ B)
  Schlüsseltaster Aussen: Auf / Halt / Zu
  6 x Sicherheitsdruckleiste an der Toranlage

**Rundumleuchte**
- ○ ohne
- ○ auf dem Führungspfosten

**Pfosten mit Bodenplatten**
- ○ ohne
- ○ Einlaufpfosten
- ○ Auflaufpfosten
- ○ Drehlagerpfosten




## Beachten:
- Der Baugrund für Fundamente muss eine Bodenpressung von 200 kN/m² zulassen und frostfrei gegründet werden!
- Bewehrung: Korb aus Matte R188
- Rückfahrraum sichern nach EN 13241!
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bauseitige Veränderungen an unseren Toranlagen zum Erlöschen der Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüche führen!
- Leerrohre und Kabel sind bauseits zu liefern u. zu verlegen, die dafür geltenden VDE-Richtlinien sind zu berücksichtigen.

Kunde: _____

BV: _____

Auftrags - Nr.: _____ Pos. _____

**Wichtig:**
Ausgefüllt am _____ durch _____

| Oberfläche | Torkörper | Pfosten + Anbauteile |
|---|---|---|
| ☐ | Aluminium natur | feuerverzinkt |
| ☐ | eloxiert E6 / EV1 | feuerverzinkt |
| ☐ | ☐RAL 6005 ☐RAL 7016 ☐RAL_____ | |

| lichte Durchfahrt LD | >2m-3m | >3m-4m | >4m-5m | >5m-6m | >6m-7m | >7m-8m | >8m-9m | >9m-10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfosten bis Pfosten F | LD + 460 | LD + 460 | LD + 460 | LD + 460 | LD + 460 | LD + 460 | LD + 460 | LD + 460 |
| Torblattlänge A [mm] | 4230 | 5530 | 6830 | 8130 | 9430 | 10730 | 12030 | 13330 |
| Rückfahrraum R [mm] | 4100 | 5400 | 6700 | 8000 | 9300 | 10600 | 11900 | 13200 |
| Profilhöhe PrH [mm] | 240 | 240 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Fundamentenlänge C | 1250 | 1250 | 1550 | 1850 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
| Fundamentenabstand D | 2730 | 4030 | 5030 | 6030 | 6680 | 7780 | 8880 | 9980 |
| Fundamentenabstand B | LD | LD | LD | LD | LD | LD | LD | LD |

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Schutzvermerk nach ISO16016 beachten. Copyright reserved.

Werkstoff | Gewicht kg | Oberflächenbehandlung

letzte Änderung: 24.11.2010 marbud
aktualisiert

Allgemeintoleranz nach
DIN ISO 2768-mK

Oberflächen
ISO 1302

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 11.06.2007 | Stach |
| Konstr. | | |
| Ersatz für | | |
| Ursprung 1036859 | | |

# Freitragendes Schiebetor EntraSec, Typ 1+2, WE-Tronic Vario links öffnend, elektr./ optional Nebeneingang

werra PERIMETER PROTECTION Salzkotten Germany

Sach.-Nr.

Zeich.-Nr. Z-1036859

Ersatz für Kifos Nr.

Maßstab 1:10

Maßeinh. mm

Format DIN

Änd.-St. d