



Belastung:

von 15 kN bis 50 kN

Material:

Gusseiserner Baumrost quadratisch oder rund mit kreisförmiger Mittelöffnung und radial- oder strahlenförmigen Schlitzten

Farbe:



RAL 9005 (Schwarz)

Andere Beschichtungen wie z.B. rutschhemmend oder 2K-EP in unterschiedlichen RAL-/DB-Tönen gegen Aufpreis lieferbar

Eigenschaften:

Bäume zu beleuchten kann optisch interessante Effekte auslösen, das Stadtbild verschönern und Sicherheit bieten, indem Bäume als Hindernisse besser wahrgenommen werden.

Auf Wunsch können in die WIBATEC Baumroste BEGA-Strahler eingebaut werden. Zu den vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten beraten wir Sie gerne.



Art.-Nr.	Typ	L/D mm	d mm	H mm	Anzahl Segmente	Gewicht kg	Flutlicht	
							Position	Aussparungen
Quadratische Baumroste in Strahlendesign								
46 150 070 63	AQD 150/70	1500	700	41	4	--	Ecksegment	1-4 ³
46 180 072 63	AQD 180/70	1800	700	41	8	--	Mittelsegment	1-4
46 200 072 63	AQD 200/70	2000	700	46	8	--	Mittelsegment	1-4
Quadratische Baumroste in Radialdesign								
46 150 070 64	AQD 150/70	1500	700	41	4	--	Ecksegment	1-4 ³
46 200 072 64	AQD 200/70	2000	700	46	8	--	Mittelsegment	1-4
Runde Baumroste in Strahlendesign								
45 150 070 63	AKD 150/70	1500	700	41	4	--	Mittelsegment	1-4 ³
45 180 070 63	AKD 180/70	1800	700	41	6	--	Mittelsegment	1-4
45 200 070 63	AKD 200/70	2000	700	46	6	--	Mittelsegment	1-4
Runde Baumroste in Radialdesign								
45 150 070 64	AKD 150/70	1500	700	41	4	--	Mittelsegment	1-4 ³
45 200 070 64	AKD 200/70	2000	700	46	6	--	Mittelsegment	1-4

³⁾ Bei 4-teiligen Baumrosten mit 4 Flutlichtaussparungen sind keine Bewässerungsöffnungen möglich

Ausschreibungstext:

Typ: AQD/AKD: ___ / ___, mit ___ Aussparung(en) für Beleuchtung Typ BEGA
 Außenabmessung/-durchmesser: ___ mm,
 Innendurchmesser: ___ mm
 Bestehend aus ___ Segmenten mit ___
 Bewässerungsdeckel(n) und Verschraubung
 Gesamtgewicht ca.: ___ kg,
 Lieferant: Wibatec AG,
 Industriestrasse 11, 6343 Rotkreuz
 Tel. 0041 (0)41 370 10 47, info@wibatec.ch