



Material:

- Aluminiumgusspfosten, Verbindungsholm aus Stahl, feuerverzinkt und farbbeschichtet

Ausführung:


- Aluminiumgusspfosten
- Pfostenhöhe: 100 cm
- Handlaufhöhe: 90 cm
- Endstücke gerade oder gebogen
- Handläufe \varnothing 42 mm oder \varnothing 48 mm (Standard)
- Knieholme und Untergurte \varnothing 34 mm oder \varnothing 42 mm (Standard)
- 2-, 3- oder mehrgurig
- ortsfest zum Einbetonieren

Farben:

Farben nach RAL oder DB

Zubehör:

- Absperrpfosten
- Vitrinenanlagen
- Schilderpfosten
- Geländer
- Endstücke gerade oder gebogen



Art.-Nr.	Knieholmgeländer Frankfurt
39.13.G2	System Frankfurt, 2-gurig
39.13.G3	System Frankfurt, 3-gurig
39.13.GT2	Treppengeländer System Frankfurt, 2-gurig
39.13.GT3	Treppengeländer System Frankfurt, 3-gurig
39.13.GEF	Geländerelemente mit Ausfachung, System Frankfurt

Ausschreibungstext:

Die Ausschreibungstexte zu den verschiedenen Typen und Ausführungen finden Sie auf unserer Internetseite www.umgebungsdesign.ch.