



Material:

- Edelstahlpfosten geschliffen, Verbindungsholm aus Edelstahl
- Stahlpfosten, Verbindungsholm aus Stahl, feuerverzinkt, mit und ohne Farbbeschichtung

Ausführung:


- Edelstahlrohrpfosten oder Stahlrohrpfosten mit Bodenmanschette
- Pfosten \varnothing 76 mm (Standard), auf Wunsch \varnothing 89 mm oder \varnothing 108 mm
- Handläufe \varnothing 42 mm oder \varnothing 48 mm (Standard)
- Knieholme oder Untergurte \varnothing 34 mm oder \varnothing 42 mm (Standard)
- 2-, 3- oder mehrgurig
- Handlaufhöhe: 90 - 120 cm
- ortsfest zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Flansch

Farben:

Farben nach RAL oder DB

Zubehör:

- Absperrpfosten
- Vitrinenanlagen
- Schilderpfosten
- Bänke
- Geländer
- Überdachungen, Tore



Art.-Nr.	Knieholmgeländer Novara
39.70.G2	Knieholmgeländer System Novara, 2-gurig
39.70.G3	Knieholmgeländer System Novara, 3-gurig
39.70.GH	Handlauf System Novara, einseitig
39.70.GH2	Handlauf System Novara, doppelseitig
39.70.GTH	Treppenhandlauf System Novara, einseitig
39.70.GTH2	Treppenhandlauf System Novara, doppelseitig
39.70.GT2	Treppengeländer System Novara, 2-gurig
39.70.GT3	Treppengeländer System Novara, 3-gurig

Art.-Nr.	Knieholmgeländer Novara ST
39.70ST.G2	Knieholmgeländer System Novara ST, 2-gurig
39.70ST.G3	Knieholmgeländer System Novara ST, 3-gurig
39.70ST.GH	Handlauf System Novara ST, einseitig
39.70ST.GH2	Handlauf System Novara ST, doppelseitig
39.70ST.GTH	Treppenhandlauf System Novara ST, einseitig
39.70ST.GTH2	Treppenhandlauf System Novara ST, doppelseitig
39.70ST.GT2	Treppengeländer System Novara ST, 2-gurig
39.70ST.GT3	Treppengeländer System Novara ST, 3-gurig

Ausschreibungstext:

Die Ausschreibungstexte zu den verschiedenen Typen und Ausführungen finden Sie auf unserer Internetseite www.umgebungsdesign.ch.