



Material:

- Stahl feuerverzinkt, farbeschichtet

Ausführung:



- dickwandiges Stahlgehäuse
- Maße (BxHxT):
400 x 400 x 1.000 mm
oder 300 x 300 x 1000 mm
- zum Aufschrauben auf Betonfundament
- Kabel-/Schlauchdurchführung für Betrieb bei geschlossener Tür
- mit eingebautem Schloss für bauseitigen Schließzylinder
- auf Wunsch mit innenliegender LED-Beleuchtung
- Integration von Stromversorgung, Frischwasserzufuhr oder Abwasserableitung
- technische Ausstattung nach Wunsch

Farben:

- Farben nach RAL oder DB

Zubehör:

- Bodenanker mit Flansch zum Einbetonieren
- Bodenmanschette
- Abfallbehälter, Absperrpfosten, Geländer
- Schliesszylinder
- Überdachungen, Bänke



44.80xxx = Systemkennziffer
 400/300 = Eckmaß in mm
 S = Strom
 W = Wasser
 A = Abwasser
 Bt = Ausstattungsvariante

Ausstattungsvarianten auf Anfrage

Versorgungspoller

Stromversorgung, Frischwasserzufuhr + Abwasseranschluss
 einzeln oder in Kombination

300 mm	400 mm
44.80-400-S-Bt1	44.80-300-S-Bt1
44.80-400-S-Bt2	44.80-300-S-Bt2
44.80-400-S-Bt3	44.80-300-S-Bt3
44.80-400-S-Bt4	44.80-300-S-Bt4
44.80-400-S-Bt5	44.80-300-S-Bt5
44.80-400-W-Bt1	44.80-300-W-Bt1
44.80-400-SW-Bt1	44.80-300-SW-Bt1
44.80-400-SWA-Bt1	44.80-300-SWA-Bt1

Ausschreibungstext:

Die Ausschreibungstexte zu den verschiedenen Typen und Ausführungen finden Sie auf unserer Internetseite www.umgebungsdesign.ch.