



Material:

- Stahl feuerverzinkt und farbbeschichtet

Ausführung:


- Ø von 159 – 420 mm, je nach Ausstattung
- Gesamthöhe 110 cm
- zum Aufschrauben auf Betonfundament mit innenliegendem Flansch
- Kabel-/Schlauchdurchführung für Betrieb bei geschlossener Tür
- innenliegende Scharnierbänder mit Anschlag
- mit eingebautem Schloss für Dreikant- oder Schließzylinder
- auf Wunsch mit innenliegender LED-Beleuchtung
- Integration von Stromversorgung, Frischwasserzufuhr oder Abwasserableitung
- technische Ausstattung nach Wunsch
- Strom, Wasser und Abwasser auch in Kombination

Farben:

Farben nach RAL oder DB

Zubehör:

- Bodenanker mit Flansch zum Einbetonieren
- Bodenmanschette
- Abfallbehälter
- Schliesszylinder
- Absperrpfosten
- Geländer
- Überdachungen
- Bänke



Versorgungspoller

Stromversorgung, Frischwasserzufuhr + Abwasseranschluss | einzeln oder in Kombination

Ø 420 mm	Ø 324 mm	Ø 273 mm	Ø 194 mm	Ø 159 mm
44.70-420-S-Bt1	44.70-324-S-Bt1	44.70-273-S-Bt1	44.70-194-S-Bt1	44.70-159-S-Bt1
44.70-420-S-Bt2	44.70-324-S-Bt2	44.70-273-S-Bt2	44.70-194-S-Bt2	44.70-159-S-Bt2
44.70-420-S-Bt3	44.70-324-S-Bt3	44.70-273-S-Bt3	44.70-194-S-Bt3	44.70-159-S-Bt3
44.70-420-S-Bt4	44.70-324-S-Bt4	44.70-273-S-Bt4	44.70-194-S-Bt4	44.70-159-W-Bt1
44.70-420-S-Bt5	44.70-324-S-Bt5	44.70-273-W-Bt1	44.70-194-S-Bt5	44.70-159-SW-Bt1
44.70-420-W-Bt1	44.70-324-S-Bt6	44.70-273-SW-Bt1	44.70-194-W-Bt1	
44.70-420-SW-Bt1	44.70-324-W-Bt1		44.70-194-SW-Bt1	
44.70-420-SWA-Bt1	44.70-324-SW-Bt2			

S = Strom
W = Wasser
A = Abwasser
Bt = Ausstattungsvariante

Ausstattungsvarianten auf Anfrage

Ausschreibungstext:

Die Ausschreibungstexte zu den verschiedenen Typen und Ausführungen finden Sie auf unserer Internetseite www.umgebungsdesign.ch.