



Material:

- Aluminium

Eigenschaften:

- Bedienung über Handtaster
- Oberfläche in Aluminium
- Scharniere

Optional:


- Elektrozyylinder als Öffnungshilfe
- Zuklappsicherung
- Wärme- oder Schalldämmung
- Luft- und wasserdicht
- Verschlussbar

Belastung:

- Begehrbar

Abmessungen:

- Gemäss Tabelle



Dachausstiege elektrische Bedienung

Typ Abmessung –	Lichtes Öffnungsmaß	Gesamt Außenmaß	Gewicht	Entlüftungsbereich
ENB-50REM	760 mm x 1620 mm (H)	988 mm x 1848 mm	118 kg	1 m ²
ENB-50REM CL	760 mm x 1620 mm (H)	988 mm x 1848 mm	127 kg	1 m ²
EEW-50REM	1000 mm x 1250 mm (H)	1228 mm x 1478 mm	120 kg	1 m ²
EEW-50REM CL	1000 mm x 1250 mm (H)	1228 mm x 1478 mm	129 kg	1 m ²
EPW-50REM	1250 mm x 1500 mm (H)	1478 mm x 1728 mm	143 kg	1.5 m ²
EPW-50REM CL	1250 mm x 1500 mm (H)	1478 mm x 1728 mm	154 kg	1.5 m ²
EHW-50REM	1000 mm x 1750 mm (H)	1228 mm x 1978 mm	195 kg	1.5 m ²
EHW-50REM CL	1000 mm x 1750 mm (H)	1228 mm x 1978 mm	206 kg	1.5 m ²
ESS-50REM	Min. 760 mm x Sonderlänge bitte gesondert anfragen.			1.5 m ² max
ESS-50REM CL				1.5 m ² max

50 – Aluminium (H) – Scharnierseite CL – ummantelter Kranz

Ausschreibungstext:

Der Ausschreibungstext wird individuell nach Ihrer Anfrage erstellt