



**HAGOMAT Combiclean 10**  
mit Rauhaarrips-Streifen

**HAGOMAT Combistrip 10**  
mit Gummistreifen

**HAGOMAT Combiclean 17**  
mit Rauhaarrips-Streifen

**HAGOMAT Combistrip 17**  
mit Gummistreifen

**Lieferbare Farben Combiclean  
Rauhaarrips:**



12 braun

04 blau

13 grün

05 hellgrau

01 anthrazit

**Lieferbare Farben Combistrip  
Gummistreifen:**



grau

schwarz





**Überall dort, wo aus baulichen Gründen eine flache Matte (17 oder 10 mm) erforderlich ist.**

#### Materialien:

Aluprofil mit gerieften Seitenstegen.

**Combiclean:** Strapazierfähige Rauhaarrips-Einlage.

**Combistrip:** Gerillte Gummistreifen.

#### Varianten:

- mit Rauhaarrips-Streifen
- mit gerillten Gummistreifen

#### Farben:

Wie links abgebildet.

#### Eigenschaften:

Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen auf der Unterseite.

#### Combiclean:

Nur im Innen- bzw. wettergeschützten Bereich verlegen.

Ideal als Feinreiniger.

Hoher Trocknungseffekt.

Die Matte muss vollflächig aufliegen.

#### Combistrip:

Wetterfest.

Ideal als Grobreiniger.

Die Matte muss vollflächig aufliegen.

#### Brandverhalten:

Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert:

Combiclean Bfl-s1, Combistrip Cfl-s1

#### Maße:

Mattenhöhe: ca. 10 oder ca. 17 mm

Profilabstand: ca. 5 mm oder 10 mm

Profillänge: max. 2,00 m - längere Matten werden zwei- oder mehrteilig angefertigt.

Große Matten müssen auch in der Gehentiefe zwei- oder mehrteilig ausgeführt werden.

#### Formen:

Jede Mattenform ist möglich!



#### Gewicht:

ca. 12 kg/m<sup>2</sup>

#### Reinigung:

Siehe Combiclean Seite 15 bzw. Combistrip Seite 19.

#### Ausschreibungstext:

**HAGOMAT Combiclean** . . . . , Art. Nr. . . . . .

mit gerieften Seitenstegen.

Farbe Rauhaarrips . . . . . Mattenhöhe . . . . .

Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile.

Brandverhalten: Bfl-s1. Liefern und verlegen.

**HAGOMAT Combistrip** . . . . , Art. Nr. . . . . .

mit gerillten Gummistreifen.

Farbe Gummistreifen . . . . . Mattenhöhe . . . . .

Inkl. Trittschall- und Antirutschausrüstung auf Unterseite.

Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile.

Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen.

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
11 257	<b>Hagomat Combiclean 10</b> Profilabstand 5 mm	10 mm	12 mm
11 255	<b>Hagomat Combiclean 17</b> Profilabstand 5 mm	17 mm	17 mm
11 250	<b>Hagomat Combiclean 17</b> Profilabstand 10 mm	17 mm	17 mm
11 357	<b>Hagomat Combistrip 10</b> Profilabstand 5 mm	10 mm	12 mm
11 325	<b>Hagomat Combistrip 17</b> Profilabstand 5 mm	17 mm	17 mm
11 330	<b>Hagomat Combistrip 17</b> Profilabstand 10 mm	17 mm	17 mm