



Lieferbare Farben:



05 grau

17 schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen (siehe Seite 7)
11 300	Hagomat Combistrip 24 Profilabstand 5 mm	24 mm	23 mm
11 325	Hagomat Combistrip 17 Profilabstand 5 mm	17 mm	17 mm
11 357	Hagomat Combistrip 10 Profilabstand 5 mm	10 mm	12 mm

Combistrip 24 auch in **verstärkter Ausführung** lieferbar. (Siehe auch Seite 5 und Preisliste.)



Für blinde und sehbehinderte Menschen

Materialien:

Aluprofil mit gerieften Seitenstegen.
Gerillte Gummistreifen mit hoher Abstreifwirkung.

Varianten:

- Profilabstand 5 bzw. 10 mm
- mit Schneekratzleiste
- Auf Wunsch verstärkte Ausführung mit vollem Hartkunststoffkern lieferbar.

Farben:

Wie links abgebildet.

Eigenschaften:

Wetterfest.
Ideal als Grobreiniger.
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1

Maße:

Mattenhöhe: 24 mm
Profilabstand: ca. 5 mm oder 10 mm
Profillänge: max. 2,00 m - längere Matten werden zwei- oder mehrteilig angefertigt.

Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder mehrteilig ausgeführt werden. Wird die Matte freitragend verlegt, muss im Abstand von max. 30 cm ein Querträger liegen.

Normgrößen (Mattenfertigmaße):

59 x 39 cm, 79 x 49 cm
(Profilabstand 10 mm) Standardfarben schwarz und grau.

Formen:

Jede Mattenform ist möglich!



Gewicht:

ca. 15 kg/m²

Reinigung:

Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (*idealerweise täglich*). Bei großer Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl (z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:

HAGOMAT Combistrip 24, Art. Nr.
mit gerieften Seitenstegen und gerillten Gummieinlagen.
Farbe der Gummistreifen
Inkl. Trittschall- und Antirutschrüstung auf Unterseite.
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichendprofile.
Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen.