


**Materialien:**

Aluminium-Trägerprofil mit Kratzsteg. Aufgeraute Gummistreifen mit integriertem Nylon als Abstreifer.

**Eigenschaften:**

Extrem strapazierbar, bis 1.000 kg befahrbar. Gute Abstreifungswirkung. Hoher Trocknungsgrad durch aufgeraute Oberfläche. Nicht aufrollbar, beidseitig Vervendbar.

**Farben:**

rot, blau, grün, hellgrau, braun, schwarz

**Maße:**

Mattenhöhe: 17 mm  
 Profillänge: max. 3,00 m  
 Gehtiefe: max. 0,55 m

Große Matten müssen zwei- oder mehrteilig ausgeführt werden.

**Gewicht:**

ca. 14 kg/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
20 200	Hagomat Jumbo 17 geschlossene Ausführung	17 mm	17 mm



**Für Eingänge, die mit einer Vorreinigungsmatte ausgestattet werden sollen.**

**Materialien:**

Wellenförmige Gummistreifen, die auf Flach-Alustäben aufgenietet sind.

**Eigenschaften:**

Wetterfest und UVbeständig. Für Innen und Aussen geeignet. Beidseitig Vervendbar. Aufrollbar. Die Matte muss vollflächig aufliegen.

**Formen:**

Nur in rechtwinkligen Formen lieferbar. Ab 2,00 m Profillänge zwei- oder mehrteilige Ausführung.

**Farben:**

Alu natur eloxiert  
 Alu schwarz eloxiert  
 Alu gold eloxiert  
 Auf Wunsch auch verstärkter Ausführung lieferbar.

**Maße:**

Mattenhöhe: 22 mm

**Gewicht:**

ca. 12 kg/m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
15 000	Hagomat Wellform	22 mm	23 mm