



HAGOMAT Combistrip 24

HAGOMAT Combistrip 24
avec barre gratte-neige

Couleurs disponibles :



05 gris

17 noir

No d'art.	Désignation de l'article	Hauteur du tapis env.	Hauteur Intérieure du Cadre prévu <i>(voir page 7)</i>
11 300	Hagomat Combistrip 24 Écartement entre barres 5 mm	24 mm	23 mm
11 310	Hagomat Combistrip 24 Écartement entre barres 10 mm	24 mm	23 mm
11 302	Hagomat Combistrip 24 avec barre gratte-neige	24 mm	23 mm

Le Combistrip 24 est également livrable en version renforcée.
(Voir aussi page 5 et liste des prix).



Recommandation :
Pour des entrées de conception moderne.

Matériau :

Profil alu avec seuil latéral riveté.
 Bandes de nettoyage rainurées avec effet d'enlèvement élevé.

Variantes :

- Écartement entre barres 5 ou 10 mm
- avec barre gratte-neige
- Sur demande, version renforcée avec noyau plein en plastique

Couleur :

Comme illustré à gauche.

Propriétés :

Résistant aux intempéries.
 Idéal comme nettoyeur grossier.
 Amortissement du son et antidérapant grâce aux bandes de caoutchouc sur la face inférieure.

Résistance au feu :

classement selon EN 11925-2 et EN 9239-1: Cfl-s1

Dimensions :

Hauteur du tapis : 24 mm
 Écartement entre barres: env. 5 mm ou 10 mm
 Longueur du profil: max. 2,00 m – les tapis plus longs sont fabriqués en plusieurs parties.
 Les grands tapis sont également fabriqués en plusieurs parties dans le sens de la marche. Si le tapis est posé librement, il est nécessaire de placer une barre transversale à distances de max. 30 cm.

Dimensions normalisées (dimensions finies du tapis) :

59 x 39 cm, 79 x 49 cm
 (Écartement entre barres 10 mm) couleurs standards noir et gris.

Formes :

Toutes les formes de tapis sont possibles !



Poids :

ca. 15 kg/m²

Nettoyage :

Aspirez simplement la surface et le sol (tous les jours si possible). En cas de très fort encrassement nettoyez au jet d'eau (par ex. avec un nettoyeur haute pression).

Texte descriptif :

HAGOMAT Combistrip 24, No d'art.
 avec seuil latéral riveté et bandes en caoutchouc rainurées.
 Couleur des bandes en caoutchouc. Dos anti-dérapant inclut (incl.) absorption du bruit des pas. Fabriqué sur mesure sans barres de rive de compensation.
 Résistance au feu : Cfl-s1. Livré prêt à poser.