


CPN Costr Testo integrale		Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: 075 - DELTA-BGL			Pagina 1 7.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
2411/12	Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'16)				
000	Condizioni <hr/> Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
400	Risparmi e inserti <hr/> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
440	Inserti e nastri d'appoggio per costruzioni edili <hr/>				
.800	Indicazione sui prodotti.				

CPN 241 V'16 Testo integrale		Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: 075 - DELTA-BGL			Pagina 2 7.3.2017	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo	
440.810	Indicazione sui prodotti. 01 Appoggi per solette. HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten					
445	Nastri d'appoggio per costru- zioni edili, fornitura e posa.					
.521	01 Fornitura e posa di appoggi per solette. Appoggi per solette con supporto di malta per murature. 02 Marca: DELTA Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Secondo il piano 04 Tipo DELTA BGL-075 Appoggi a deformazione e scorrimento temporaneo con ripartizione del carico. Deformazione ammissibile s: durante la costruzione grezza mm +/- 10.0 per slittamento in seguito mm +/- 2.5 per deformazione. Spessore appoggi: mm 5.2 Larghezza del nucleo: mm 31.0 F_Cd = kN/m 75 F_Rd = kN/m 110 Pressione di superficie del nucleo F_Cd = N/mm2 2.42 Coefficiente d'attrito m per F_Cd: 16 a 5 Forza di richiamo dopo la costruzione grezza per s mass.: kN/m 15.5 Foglio di scorrimento con grasso siliconico. Nucleo portante: materiale di fabbricazione SBR / nucleo interamente di gomma Durezza: Shore A 65 (+/-5) Indice di combustibilità ic: standard 5.2 Tolleranza larghezza appoggi: mm -0/+2 Fornitura in strisce di un metro.	0	up	
				Riporto	

CPN 241 V'16 Testo integrale		Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: 075 - DELTA-BGL			Pagina 3 7.3.2017	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo	
				Riporto:	
445.522	01 Specifiche v. pos. 445.521 09 Spessore parete m 0..120 a 0.125 13 up =	0	up	
.523	01 Specifiche v. pos. 445.521 09 Spessore parete m 0.145 a 0.150 13 up =	0	up	
.524	01 Specifiche v. pos. 445.521 09 Spessore parete m 0.175 a 0.180 13 up =	0	up	
.525	01 Specifiche v. pos. 445.521 09 Spessore parete m 0.200 13 up =	0	up	
.526	01 Specifiche v. pos. 445.521 09 Spessore parete m 13 up =	0	up	
.527	01 Specifiche v. pos. 445.521 08 Appoggio speciale: eccentrico, raggio, con due nuclei (1 nucleo portante / 2 nuclei portanti) Specifiche..... Larghezz del muro m..... 13 up =	0	up	
	Totale: 075 - DELTA-BGL				