

CPN Costr Testo integrale	Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: App.p.scale2241 - Appoggi per pianerottoli	Pagina 1 7.3.2017			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
2411/12	Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'16)				
000	Condizioni <hr/> <p>Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).</p>				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
500	Armatura <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
530	Accessori per armatura e armature speciali <hr/>				
.800	Indicazione sui prodotti.				
.840	Spinotti contro i rumori da calpestio e per l'appoggio di pianerottoli. 01 ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ISOTRON / ISOPE / ELKRAG				

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
535	Armature speciali.				
.004	<p>01 Sistema di appoggi per pianerottoli</p> <p>02 Marca: ISOLA-35-45 Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Secondo il piano</p> <p>06 Tipo: ISOLA-35-45-OB-Spinotto-330-S Sistema di appoggio per pianerottoli per calcestruzzo gettato in opera Riduzione del rumore da calpestio Delta L*w: dB 35 Resistenza ultima VRd: kN 45 (per apertura giunti e 20 mm) Apertura giunti e: mm 10 - 60 Classe di corrosività: C1 fino a C3 (molto bassa fino a media) Ripresa delle forze: staffe d'armatura Assorbimento forza trasversale: verticale positivo, orizzontale da ambo i lati Scatola insonorizzante 35 dB Linguetta in elastomero: NR, Shore A 43° Spinotto per ripresa delle forze di taglio: spinotto rettangolare, con malta di cemento Materiale dello spinotto per ripresa delle forze di taglio: acciaio con elevato limite di snervamento Limite di snervamento dello spinotto per ripresa delle forze di taglio fsk: N/mm² 355 Trattamento della superficie dello spinotto per ripresa delle forze di taglio: zincatura a caldo, rivestimento in poliestere Fornitura: sistema completo Componenti del sistema: scatola insonorizzante ISOLA 35 dB Spinotto per ripresa delle forze di taglio, staffe d'armatura Marcamento: 3 lingue</p>	0	up
				Riporto

