

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
663D/05	Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl. (V'16)				nora®
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefeldern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 663D/2005. 01 Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl. (V'16)				
100	Vorbereitungs- und Abdeckerarbeiten <hr/>				
140	Vorbehandlungen des Untergrunds <hr/>				
141	Untergrund instand setzen.				
.801	01 Die zu belegenden Treppen müssen gerade Stufen mit rechtwinkligen Kanten aufweisen, damit die Treppenkanten vollflächig aufliegen. Ausgebrochene oder nicht rechtwinklige Kanten und Treppenstufen sind, wie folgt beschrieben, zu bearbeiten: Rückstände mit geeigneten Reinigungs- oder Lösemitteln entfernen, gegebenenfalls Treppenstufen anschleifen. Aufbringen eines geeigneten Voranstrichs.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Anbringen des Reparaturwinkels, Typ "S".</p> <p>Tritt- und Setzstufen an Reparaturwinkel mit einer standfesten Spachtelmasse anspachteln, Unebenheiten ausgleichen und vorhandene Lunker schließen.</p> <p>Noch vorhandene Unebenheiten schleifen, Schleifstaub absaugen.</p> <p>05 LE = St.</p>				
200	Elastische Beläge, Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 753				
220	Treppenbeläge				
221	Elastische Treppenbeläge liefern und vollflächig kleben auf gereinigte, vorbereitete Stufen.				
.400	<p>Aus Gummi. Ausmass: Anzahl Stufen.</p> <p>01 Norament 926. nora flooring systems ag 8800 Thalwil Tel. 044 835 22 88 www.nora.com</p>				
.401	<p>02 Formtreppen aus Kautschuk für gerade Stufen mit rechtwinkligen Kanten für höchste Beanspruchung. Vollflächig kleben, unverfugt. Marke, Typ: Norament 926.</p> <p>Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" erfüllen.</p> <p>Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen: Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13501-1. Halogenfrei. Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649</p>	0	St
				Übertrag

NPK 663 V'16 Volltext	Projekt: MLV - nora flooring systems ag Leistungsverzeichnis: Form-Rundnoppen - norament 926				Seite 3 21.3.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>bei N 5 Belastung: ca. mm3 115. Trittschallverbesserungsmass: dB 12 dB. Besonders öl- und fettbeständig. Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche. Weitere technische Eigenschaften wie Bodenbelag norament 926.</p> <p>03 *Abwicklung Stufe mm * 04 Stufenbreite mm 1'002. 05 d mm 4,5. Artikel-Nr. 464. *Preisgruppe: *</p> <p>08 Farbe nach Standardsortiment: **</p> <p>17 Oberfläche Tritstufe: mm 0,5 Rundnoppen mit Hohlkehle. Rückseite: glatt, geschliffen. Homogen, dichte, geschlossene Oberfläche (hochdruckgepresst).</p> <p>19 Rechter Abschluss Pos. 821 20 Linker Abschluss Pos. 821 99 Klebung mit nora Stepfix 240 nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belaghersteller. Umweltverträgliches Spezial-Montageband für norament Formtreppen nach den Empfehlungen des Herstellers mit exklusiver System-Gewährleistung der nora systems GmbH. Das Spezial-Montageband ist frei von Hochsiedern, Formaldehyd, Chlor und Weichmachern und erfüllt die Kriterien der TRGS 610.</p>				
.402	<p>02 Formtreppen aus Kautschuk für gerade Stufen mit rechtwinkligen Kanten für höchste Beanspruchung. Vollflächig kleben, unverfugt. Marke, Typ: Norament 926.</p> <p>Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" erfüllen.</p>	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen: Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13501-1. Halogenfrei. Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei N 5 Belastung: ca. mm3 115. Trittschallverbesserungsmass: dB 12 dB. Besonders öl- und fettbeständig. Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche. Weitere technische Eigenschaften wie Bodenbelag norament 926.</p> <p>03 *Abwicklung Stufe mm * 04 Stufenbreite mm 1'285. 05 d mm 4,5. Artikel-Nr. 465. *Preisgruppe: * 08 Farbe nach Standardsortiment: **</p> <p>17 Oberfläche Tritstufe: mm 0,5 Rundnoppen mit Hohlkehle. Rückseite: glatt, geschliffen. Homogen, dichte, geschlossene Oberfläche (hochdruckgepresst).</p> <p>19 Rechter Abschluss Pos. 821 20 Linker Abschluss Pos. 821 99 Klebung mit nora Stepfix 240 nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belaghersteller. Umweltverträgliches Spezial-Montageband für norament Formtreppen nach den Empfehlungen des Herstellers mit exklusiver System-Gewährleistung der nora systems GmbH. Das Spezial-Montageband ist frei von Hochsiedern, Formaldehyd, Chlor und Weichmachern und erfüllt die Kriterien der TRGS 610.</p>				
.403	02 Formtreppen aus Kautschuk für gerade Stufen mit	0	St
				Übertrag

NPK 663 V'16 Volltext	Projekt: MLV - nora flooring systems ag Leistungsverzeichnis: Form-Rundnoppen - norament 926			Seite 5 21.3.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>rechtwinkligen Kanten für höchste Beanspruchung. Vollflächig kleben, unverfugt. Marke, Typ: Norament 926.</p> <p>Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" erfüllen.</p> <p>Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen: Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13501-1. Halogenfrei. Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei N 5 Belastung: ca. mm³ 115. Trittschallverbesserungsmass: dB 12 dB. Besonders öl- und fettbeständig. Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche. Weitere technische Eigenschaften wie Bodenbelag norament 926.</p> <p>03 *Abwicklung Stufe mm *</p> <p>04 Stufenbreite mm 1'614.</p> <p>05 d mm 4,5. Artikel-Nr. 466. *Preisgruppe: *</p> <p>08 Farbe nach Standardsortiment: **</p> <p>17 Oberfläche Trittstufe: mm 0,5 Rundnoppen mit Hohlkehle. Rückseite: glatt, geschliffen. Homogen, dichte, geschlossene Oberfläche (hochdruckgepresst).</p> <p>19 Rechter Abschluss Pos. 821</p> <p>20 Linker Abschluss Pos. 821</p> <p>99 Klebung mit nora Stepfix 240 nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belaghersteller. Umweltverträgliches Spezial-Montageband für norament Formtreppen nach den Empfehlungen des Herstellers mit exklusiver System-Gewährleistung der nora</p>			Übertrag:
	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.404	<p>02 Formtreppen aus Kautschuk für gerade Stufen mit rechtwinkligen Kanten für höchste Beanspruchung. Vollflächig kleben, unverfugt. Marke, Typ: Norament 926.</p> <p>Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" erfüllen.</p> <p>Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen: Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13501-1. Halogenfrei. Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei N 5 Belastung: ca. mm3 115. Trittschallverbesserungsmass: dB 12 dB. Besonders öl- und fettbeständig. Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche. Weitere technische Eigenschaften wie Bodenbelag norament 926.</p> <p>03 *Abwicklung Stufe mm * 04 Stufenbreite mm2'004. 05 d mm 4,5. Artikel-Nr. 467. *Preisgruppe: * 08 Farbe nach Standardsortiment: ** 17 Oberfläche Trittsstufe: mm 0,5 Rundnoppen mit Hohlkehle. Rückseite: glatt, geschliffen. Homogen, dichte, geschlossene Oberfläche (hochdruckgepresst). 19 Rechter Abschluss Pos. 821 20 Linker Abschluss Pos. 821 99 Klebung mit nora Stepfix 240</p>	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.801	<p>nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belaghersteller. Umweltverträgliches Spezial-Montageband für norament Formtreppen nach den Empfehlungen des Herstellers mit exklusiver System-Gewährleistung der nora systems GmbH. Das Spezial-Montageband ist frei von Hochsiedern, Formaldehyd, Chlor und Weichmachern und erfüllt die Kriterien der TRGS 610.</p> <p>01 Als Zuschlag zu Pos. 221.401-.404.</p> <p>02 Norament 926 Formtreppen mit integrierten Signal- oder Sicherheitsstreifen aus Kautschuk in der Treppenkante, farblich abgesetzt zur Grundfarbe der Formtreppe (grau oder gelb) oder mit nachleuchtendem Sicherheitsstreifen nach DIN 67510.</p> <p>14 Farbton nach Standardsortiment: **</p> <p>28 LE = St.</p>	0	LE
800	Sockel, Profile und dgl.				
820	Treppensockel				
821	Treppensockel abgewinkelt liefern und montieren auf vorbereiteten Untergrund.				
.001	<p>01 Zu Pos. 221.401-.404. Zweck: sauberer Abschluss von Setz- und Trittstufen rechtwinkliger Treppen an der Wandseite.</p> <p>03 Material: nora Kautschuk.</p> <p>04 Marke, Typ: nora Treppen-Aussenwinkel TW 7006U. nora Treppen-Innenwinkel TW 7005U.</p> <p>05 h mm 50. 06 d mm 4,8.</p>	0	St
				Übertrag

NPK 663 V'16 Volltext	Projekt: MLV - nora flooring systems ag Leistungsverzeichnis: Form-Rundnoppen - norament 926			Seite 8 21.3.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.002	14*Farbton * 16*Untergrund * 17 Befestigungsart: vollflächig auf Wand geklebt. 01 Zu Pos. 221.401-.404. Zweck: sauberer Abschluss von Setz- und Trittstufen rechtwinkliger Treppen an der Geländerseite. 03 Material: nora Kautschuk. 04 Marke, Typ: nora Treppen-Aussenwinkel TG 7004U. nora Treppen-Innenwinkel TG 7003U. 05 h mm 50. Sichtbare Breite mm 18. 14*Farbton * 16*Untergrund * 17 Befestigungsart: vollflächig auf Wand geklebt.	0	St
.003	01 Zu Pos. 221.401-.404. Zweck: Anschlussprofil für Podeste und Rampen. Anschlussprofil für Treppenwinkel nora TG 7004U und TG 7003U. 03 Material: nora Kautschuk. 04 Marke, Typ: nora Anschlussprofil A 5013U. 05 h mm 33. Sichtbare Breite mm 18. 14*Farbton * 16*Untergrund * 17 Befestigungsart: vollflächig auf Wand geklebt.	0	St
900	Zuschläge und Nebenarbeiten				
960	Oberflächenbehandlungen				
961	Oberflächenbehandlungen von fertigen, gereinigten elastischen Belägen.				
.801	01 Um eine wirtschaftliche Reinigung während der gesamten Nutzungsdauer sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft ohne Oberflächenbeschichtung zu unterhalten sein. Dazu muss die Belagsoberfläche	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>werkseitig dicht und geschlossen sowie zusätzlich nachvernetzt sein.</p> <p>Total: Form-Rundnoppen - norament 926</p>			<p>Übertrag:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>