

| Article | Texte | Quantité | Un | Prix | Montant |
|----------------|--|----------|----|------|---|
| 241F/12 | Constructions en béton coulé sur place (V'16) | | | |  |
| 000 | <p>Conditions générales</p> <hr/> <p>Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées, les sous-articles avec variables étant repris, eux, intégralement. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).</p> | | | | |
| .200 | <p>02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.</p> | | | | |
| 400 | <p>Réservations et incorporés</p> <hr/> <p>Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.</p> | | | | |
| | | | | | |

| Article | Texte | Quantité | Un | Prix | Montant |
|---------|--|----------|----|--------|---------|
| 440 | Incorporés et bandes d'appui | | | | |
| .800 | Référence aux produits. | | | | |
| .810 | Référence aux produits. 01 Appui de dalle HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains | | | | |
| 445 | Bandes d'appui. | | | | |
| .331 | 01 Fourniture et pose d'appuis de dalles. Appui de dalle posé sur lit de mortier. 02 Marque: DILA Entreprise HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Selon plan 04 Type: DILA GIALLO-200 Appui de déformation avec centrage de charge. Course de déplacement admissible W: mm +/- 2.5, par déformation. Epaisseur de l'appui: mm 5.0 Largeur du noyau: mm 50.0 F_Cd = kN/m 200 F_Rd = kN/m 280 Pression de la surface du noyau à charge F_Cd: N/mm ² 4.00 Force de retrait R à W max.: kN/m 25.0 Noyau porteur: matériau SBR / noyau entièrement en caoutchouc. Dureté: Shore A 65 (+/-5) Comportement au feu I-I: standard 5.2 Tolérance dimensionnelle largeur d'appui: mm -0/+2 Marquage: jaune. Système d'assemblage: bandes velcro tous temps. Fourniture en bandes d'un mètre. | 0 | up | | |
| | | | | Report | |

| Article | Texte | Quantité | Un | Prix | Montant |
|---------|--|----------|----|---------|---------|
| | | | | Report: | |
| 445.332 | 01 Spécification en Pos. 445.331 09 Epaisseur de paroi/mur m 0.120 à 0.125 13 up = m | 0 | up | | |
| .333 | 01 Spécification en Pos. 445.331 09 Epaisseur de paroi/mur m 0.145 à 0.150 13 up = m | 0 | up | | |
| .334 | 01 Spécification en Pos. 445.331 09 Epaisseur de paroi/mur m 0.175 à 0.180 13 up = m | 0 | up | | |
| .335 | 01 Spécification en Pos. 445.331 09 Epaisseur de paroi/mur m 0.200 13 up = m | 0 | up | | |
| .336 | 01 Spécification en Pos. 445.331 09 Epaisseur de paroi/mur m 13 up = m | 0 | up | | |
| .337 | 01 Spécification en Pos. 445.331 08 Appui spécial: décentré, rayon, à 2 noyaux (1 noyau porteur / 2 noyaux porteurs) Spécification..... Largeur de l'appui m..... 13 up = m | 0 | up | | |
| | Total: 2200 - DILA-GIALLO | | | | |
| | | | | | |