



NPK 241 V'16 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>88 - DILA-GIALLO</b>	Seite 2 2.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.351	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DILA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DILA GIALLO-500 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.0 Kernbreite: mm 80.0 F_Cd = kN/m 500 F_Rd = kN/m 700 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm <sup>2</sup> 6.25 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 40.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Mastoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Kennzeichnung: gelb. Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss. Lieferung in Meterstreifen.	0	LE	.....	.....
.352	01 Spezifikation in Pos. 445.351 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.353	01 Spezifikation in Pos. 445.351 09 Wanddicke m 0.145 bis 150 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.354	01 Spezifikation in Pos. 445.351 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.355	01 Spezifikation in Pos. 445.351 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.356	01 Spezifikation in Pos. 445.351 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE	.....	.....
.357	01 Spezifikation in Pos. 445.351	0	LE	.....	.....
	Übertrag .....				

Copyright© 2017 by CRB, 8003