



NPK 241 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: 12 - DILA-GIALLO	Seite 2 1.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager. .321 01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DILA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DILA GIALLO-100 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.0 Kernbreite: mm 36.0 F_Cd = kN/m 100 F_Rd = kN/m 140 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 2.78 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 18.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Kennzeichnung: gelb. Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss. Lieferung in Meterstreifen.	0	LE
.322	01 Spezifikation in Pos. 445.321 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE
.323	01 Spezifikation in Pos. 445.321 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE
.324	01 Spezifikation in Pos. 445.321 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE
.325	01 Spezifikation in Pos. 445.321 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE
.326	01 Spezifikation in Pos. 445.321 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE
.327	01 Spezifikation in Pos. 445.321	0	LE
	Übertrag				

Copyright© 2017 by CRB, 8003