


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
241D/12	Ortbetonbau (V'17)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	Aussparungen und Einlagen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
440	Einlagen und Hochbaulager <hr/>				
.800	Produktenachweis.				
.810	Produktenachweis. 01 Deckenlager HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten				

NPK 241 V'17 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - HBT Leistungsverzeichnis: 10-E - ISODEFO				Seite 2 9.2.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.841	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: ISODEFO-10-E Deformations- und Schallschuttlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 4.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4 - 5 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Liefern und verlegen.	0	LE
.842	01 Spezifikation in Pos. 445.841 02 Marke, Typ: ISODEFO-10-175-E 04 Lagerbreite = mm 175 08 Kernbreite = mm 150 13 LE = 14 F_Cd = kN/m 450 F_Rd = kN/m 630	0	LE
.843	01 Spezifikation in Pos. 445.841 02 Marke, Typ: ISODEFO-10-200-E 04 Lagerbreite = mm 200 08 Kernbreite = mm 150 13 LE = 14 F_Cd = kN/m 450 F_Rd = kN/m 630	0	LE
.844	01 Spezifikation in Pos. 445.841 02 Marke, Typ: ISODEFO-10-240-E 04 Lagerbreite = mm 240 08 Kernbreite = mm 190 13 LE = 14 F_Cd = kN/m 570 F_Rd = kN/m 800	0	LE
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Total: 10-E - ISODEFO			Übertrag: