


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>314D/13</b>	<b>Maurerarbeiten (V'17)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
	<p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).</p> <p>Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	<b>Wärme- und Schalldämmschichten</b>				
610	<b>Wärme- und Schalldämmschichten unter und über Mauerwerk</b>				
612	Schalldämmschicht unter Mauerwerk auf ebenen Untergrund verlegen.				
R .900	Akustik-Trennlager für nichttragendes Mauerwerk.				
R .910	<p>01 Liefern und verlegen. 02 Marke: ISONOVA-LS Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch info@hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan 04 Typ, ISONVA-LS-8 Körperschalldämmung: dB bis 8 Lagerdicke: mm 8.0</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Werkstoff: Gummigranulat polyurethanegebunden. Steifigkeit C bei 15% Lager-Einfederung: 0.26 N/mm Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Wärmeleitzahl lambda_D W/mK: 0.14 Lieferung in Rollen à m 20 Schichtdicke mm 8 LE = m</p>				
R .911	<p>01 Mauerwerk d mm 115-135 02 ISONOVA-LS-8 03 LE = m</p>	0	LE	.....	.....
R .912	<p>01 Mauerwerk d mm 140-160 02 ISONOVA-LS-8 03 LE = m</p>	0	LE	.....	.....
R .913	<p>01 Mauerwerk d mm 165-185 02 ISONOVA-LS-8 03 LE = m</p>	0	LE	.....	.....
R .914	<p>01 Mauerwerk d mm 02 ISONOVA-LS-8 03 LE = m</p>	0	LE	.....	.....
	<b>Total: ISONOVA - LS-8</b>				.....