


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
314D/13	Maurerarbeiten (V'18)				
000	Bedingungen				
	<p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).</p> <p>Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Wärme- und Schalldämmschichten				
610	Wärme- und Schalldämmschichten unter und über Mauerwerk				
612	Schalldämmschicht unter Mauerwerk auf ebenen Untergrund verlegen.				
R .900	Akustik-Trennlager für nichttragendes Mauerwerk.				
R .920	<p>01 Liefern und verlegen. 02 Marke: ISONOVA-LS Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch info@hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan 04 Typ, ISONVA-LS-10 Körperschalldämmung: dB bis 10 Lagerdicke: mm 10.0</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Werkstoff: Gummigranulat polyurethanegebunden. Steifigkeit C bei 15% Lager-Einfederung: 0.17 N/mm Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Wärmeleitzahl lambda_D W/mK: 0.14 Lieferung in Rollen à m 20 Schichtdicke mm 10 LE = m</p>				
R .921	<p>01 Mauerwerk d mm 115-135 02 ISONOVA-LS-10 03 LE = m</p>	0	LE
R .922	<p>01 Mauerwerk d mm 140-160 02 ISONOVA-LS-10 03 LE = m</p>	0	LE
R .923	<p>01 Mauerwerk d mm 165-185 02 ISONOVA-LS-10 03 LE = m</p>	0	LE
R .924	<p>01 Mauerwerk d mm 02 ISONOVA-LS-10 03 LE = m</p>	0	LE
	Total: ISONOVA - LS-10			