

CPN Costr Testo integrale		Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: HS-4 - ISONOVA		Pagina 1 6.4.2018	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
2411/12	Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'17)				
000	Condizioni				
	Posizioni di riserva: le po- sizioni il cui testo non cor- risponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva pre- viste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazio- ni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p.es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzio- ne - Informazioni per l'uten- za", par. 10).				
.200	02 Il sottoparagrafo di riser- va 090 contiene le indica- zioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di mi- surazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indica- te nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del pro- getto.				
400	Risparmi e inserti				
	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
440	Inserti e nastri d'appoggio per costruzioni edili				
.800	Indicazione sui prodotti.				

CPN 241 V'17 Testo integrale		Progetto: HBT-ISOL - MLV Modulo d'offerta: HS-4 - ISONOVA			Pagina 2 6.4.2018	
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo	
440.810	Indicazione sui prodotti. 01 Appoggi per solette. HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten					
445	Nastri d'appoggio per costru- zioni edili, fornitura e posa.					
.771	01 Fornitura e posa di appoggi per solette. Appoggi per solette con supporto di malta per murature. 02 Marca: ISONOVA Ditta HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Secondo il piano 04 Tipo ISONOVA-HS-4 Appoggi per separazione acustica. Fonoisolamento per via solida: dB a 4 Spessore appoggi: mm 4.0 Nucleo portante: granulato di gomma a base di legante poliuretanico Rigidità C con 15% deformazione del appoggio: N/mm 1.5 Indice di combustibilità ic: standard 5.2 Coefficiente di conduttività termica lambda_D W/mK: 0.15 Fornitura in rotoli da m 20	0	up			
.772	01 Specifiche v. pos. 445.771 09 Spessore parete m 0.120 a 0.125 13 up =	0	up			
.773	01 Specifiche v. pos. 445.771 09 Spessore parete m 0.145 a 0.150 13 up =	0	up			
.774	01 Specifiche v. pos. 445.771 09 Spessore parete m 0.175 a 0.180 13 up =	0	up			
				Riporto		

Copyright© 2018 by CRB, 8036 Zürich