

ARDON GP2600

Sistema a tetto esterno vetrato con tenda integrata, senza piantoni frontali, concepito per sopportare un carico di neve massimo di 300 kg/m². La struttura con sistema di profili in alluminio pressofuso viene provvista di vetro di accoppiamento di sicurezza da 10 mm. La struttura è costituita da un profilo di collegamento a parete al quale sono fissate le travi longitudinali tramite elementi di aggancio; queste, a loro volta, poggiano su una trave trasversale alla quale sono fissate tramite altri elementi di serraggio. Il vetro VSG da 10 mm è posto tra le travi longitudinali, isolato tramite una guarnizione in gomma e fissato per mezzo di un listello di serraggio. Per il fissaggio a parete è possibile scegliere tra il sistema di tiranti in acciaio cromato per la soluzione sospesa, oppure il sistema a doppio telaio polverizzato/zincato per l'alternativa puntellata.

Tenda

La tensione della tenda superiore, con azionamento motorizzato, con telo standard in acrilico è di circa 300 g/m². Apertura e chiusura della tenda tramite motore tubolare a corrente alternata da 230 V / 50 Hz, con spegnimento elettronico a fine corsa, termoprotezione, classe IP44 (spruzzi d'acqua), cavo di collegamento di lunghezza pari a 50 cm con connettore Hirschmann, oppure fino a 150 cm senza connettore Hirschmann.

Il cassonetto del telo della tenda fissa è completamente integrato nella struttura all'interno delle travi longitudinali. Il cassonetto è chiuso con frontalino chiuso. Il collegamento a parete è costituito da un profilo tetto e un kit di copertura.

Due dei profili delle travi longitudinali fungono da guide laterali della tenda apribile e al contempo da profili di aggancio delle molle a gas necessarie. Questi due profili sono dotati di un ulteriore meccanismo a guide laterali telescopiche sporgenti, che in posizione aperta fuoriesce attraverso la parte vetrata della struttura. In posizione chiusa, il meccanismo a guide laterali telescopiche sporgenti viene fissato nell'apposito blocco. I cursori montati, dotati di rulli rivestiti in plastica, sono collegati da un lato con la molla a gas/il sistema a funi e dall'altro con il telo, consentendo un'apertura e una chiusura ottimale del telo che rimane sempre ben teso.

Optional:**Scarico acqua con doccia**

Lo scarico dell'acqua consiste in una canalina dell'acqua, una testata laterale con doccia (a scelta a sinistra oppure a destra) e una testata laterale chiusa. L'intero scarico dell'acqua viene fissato alla struttura del tetto esterno tramite appositi supporti della canalina presenti su ogni trave longitudinale.

Illuminazione a LED integrata

Nella trave trasversale è presente una scanalatura per l'inserimento dell'illuminazione integrata, nella quale, a seconda della larghezza totale dell'impianto, possono essere montate una o più file di LED (fonte di luce bianco caldo). La scanalatura è nascosta da un profilo riflettore in plastica di colore bianco opale. Comando: tramite interruttore ON/OFF, oppure nelle versioni con radiocomando ON/OFF e regolabile.

Tipo di consegna

Sistema a tetto vetrato parzialmente assemblato. Travi longitudinali e trasversali premontate, tenda assemblata con telo applicato, profilo di collegamento a parete, sistemi di fissaggio e restanti parti singole forniti sfusi, senza materiale di fissaggio.