

## Top Clean TREND<sup>®</sup> 10 / 17 / 22 / 27 mit Gummiprofil und Kratzleiste



Foto zeigt Matte mit einer Höhe von 22 mm

Aluprofil:	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)
Obermaterial:	Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergewirkt, strapazierfähig und UV-beständig, nach <b>DIN 7863</b> , rutschhemmende Eigenschaften R9 nach <b>DIN 51130</b> , Brandverhalten: <b>Bfl-s1 / Cfl-s1 (DIN EN 13501-1)</b> , im Wechsel mit Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil
Unterseite:	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte
Profilbreite Rips:	27 mm
Profilbreite Kratzleiste:	6,5 mm
Profilhöhe:	ca. 10 / 17 / 22 / 27 mm
Wandstärke:	bis 1,5 mm
Verbindung:	10 / 17 mm = Edelstahlseil V2A Ø 2 mm 22 / 27 mm = kunststoffummanteltes, verzinktes Drahtseil
Verschluss:	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)
Profilabstand:	5 mm
Gewicht p. qm:	10 mm = 12,4 kg 17 mm = 15,5 kg 22 mm = 18,5 kg 27 mm = 18,9 kg