

237 Kanalisationen und Entwässerungen

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

610 Kontrollschächte

.800 Produktenachweis.

.810 Schachtböden.

47 REHAU AWASCHACHT PP.
REHAU Vertriebs AG
SCHWEIZ

617 Kontrollschächte KS aus Polypropylen-Fertigteilen liefern und erstellen.

.007 01 AWASCHACHT PP DN 1000
EINLAUF/SCHLAMMSAMMLER

02 Polypropylen gem. SN EN 1852
Wanddicke min. 12 mm

03 REHAU AWASCHACHT PP DN 1000

05 Schacht
DN 1000

06 Konus
DN 1000/625

07 Einlauf DN

08 Auslauf DN

09 inkl. integrierte Schachtfutter

11 Schachttiefe m

12 Schachtringdichtung
lastfreie EPDM-Gummidichtung

13 Nach Plan

14 inkl. vormontierter Schachtleiter

99 SS Nr.

- -

A

1 St

.008 01 AWASCHACHT PP DN 1000
DROSSELSCHACHT

02 Polypropylen gem. SN EN 1852
Wanddicke min. 12 mm

03 REHAU AWASCHACHT PP DN 1000

05 Schacht
DN 1000

06 Konus
DN 1000/625

617.008	07	Einlauf DN			
	08	Auslauf DN			
	09	inkl. integrierte Schachtfutter Abflussschraube Typ: REHAU (Lochblende/Rasterdrossel/Gewindedrossel)			
		Drosselabfluss: l/s			
	11	Schachttiefe m			
	12	Schachtringdichtung lastfreie EPDM-Gummidichtung			
	13	Nach Plan			
	14	inkl. vormontierter Schachtleiter			
	99	DS Nr.			
	-	-	A	1 St
.014	01	AWASCHACHT PP DN 800 EINLAUF/SCHLAMMSAMMLER			
	02	Polypropylen gem. SN EN 1852 Wanddicke min. 8 mm			
	03	REHAU AWASCHACHT PP DN 800			
	05	Schacht DN 800			
	06	Konus DN 800/625			
	07	Einlauf DN			
	08	Auslauf DN			
	09	inkl. integrierte Schachtfutter			
	11	Schachttiefe m			
	12	Schachtringdichtung lastfreie EPDM-Gummidichtung			
	13	Nach Plan			
	14	inkl. vormontierter Schachtleiter			
	99	SS Nr.			
	-	-	A	1 St
650		Abscheider- und andere Spezialanlagen			
655		Speicher- und Stapelanlagen aus Fertigteilen liefern und erstellen.			
.001	02	RAUSIKKO-Box Speicherblock für Rückhalte und Versickerungsanlagen REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ			
	03	Polypropylen			
	04	Blocksystem ca. 95% Speichervolumen, mit Reinigungskanal, hochdruckspülbar, kamerabefahrbar			
	05	Inhalt m3 0.4, netto			
	06	L x B x H: 800 x 800 x 660 mm			
	07	Einzelteile Leistungsanschlüsse 110-250 mm			
	08	Belastungsklasse SLW 60 Einbautiefe 4 m			
	99	Typ 8.6 SC mit Reinigungskanal			
	-	-	A	1 St
.002	06	L x B x H: 800 x 800 x 660 mm			
	99	Typ 8.6 S ohne Reinigungskanal			
	-	-	A	1 St

655.003	05	Inhalt m3 0.212, netto				
	06	L x B x H: 800 x 800 x 360 mm				
	99	Typ 8.3 SC mit Reinigungskanal				
	-	-	A	1 St
.004	06	L x B x H: 800 x 800 x 360 mm				
	99	Typ 8.3 S ohne Reinigungskanal				
	-	-	A	1 St
.005	02	Hochlast-RAUSIKKO-Box Speicherblock für Rückhalte und Versickerungsanlagen REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ				
	03	Polypropylen				
	04	Blocksystem ca. 93% Speichervolumen, mit Reinigungskanal, hochdruckspülbar, kamerabefahrbar				
	05	Inhalt m3 0.391, netto				
	06	L x B x H: 800 x 800 x 660 mm				
	07	Einzelteile Leitungsanschlüsse 110-250 mm				
	08	Belastungsklasse SLW 60 Einbautiefe 6 m				
	99	Typ 8.6 HC mit Reinigungskanal				
	-	-	A	1 St
.006	99	Typ 8.6 H ohne Reinigungskanal				
	-	-	A	1 St
.007	02	Zubehör: Frontgitter zu RAUSIKKO Box				
	-	-	A	1 St
.008	02	Zubehör: Anschlussstutzen für sohlgleichen Anschluss von KG-Rohren an RAUSIKKO Box DN 200				
	-	-	A	1 St
.009	02	Zubehör: Anschlussstutzen für sohlgleichen Anschluss von KG-Rohren an RAUSIKKO Box DN 250				
	-	-	A	1 St
.011	02	RAUSIKKO-Box für Versickerungsanlage REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ				
	03	Polypropylen				
	04	Blocksystem ca. 95% Speichervolumen, mit Reinigungskanal, hochdruckspülbar, kamerabefahrbar				
	05	Inhalt m3				
	06	Abmessung				
	07	Einzelteile Leitungsanschlüsse 110-250 mm				
	08	Belastungsklasse SLW 60 Einbautiefe 4 m				
	99	Nach Plan inkl. 5-10 cm Kies (Bsp. 4/8, 0/16) unter Versickerungsanlage als Feinplanum; inkl. Umhüllung mit Sickervlies (min. 200 g/m2); inkl. Lieferung und Einbau der Anschluss- und Entlüftungsleitungen				
	-	-	A	1 St

655.012	02 Hochlast RAUSIKKO-Box für Versickerungsanlage REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ			
	03 Polypropylen			
	04 Blocksystem ca. 93% Speichervolumen, mit Reinigungskanal, hochdruckspülbar, kamerabefahrbar			
	05 Inhalt m3			
	06 Abmessung			
	07 Einzelteile Leitungsanschlüsse 110-250 mm			
	08 Belastungsklasse SLW 60 Einbautiefe 6 m			
	99 Nach Plan inkl. 5-10 cm Kies (Bsp. 4/8, 0/16) unter Versickerungsanlage als Feinplanum; inkl. Umhüllung mit Sickervlies (min. 200 g/m2); inkl. Lieferung und Einbau der Anschluss- und Entlüftungsleitungen			
	- -	A	1 St
.013	02 RAUSIKKO-Box für Retentionsanlage REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ			
	03 Polypropylen			
	04 Blocksystem ca. 95% Speichervolumen, mit Reinigungskanal, hochdruckspülbar, kamerabefahrbar			
	05 Inhalt m3			
	06 Abmessung			
	07 Einzelteile Leitungsanschlüsse 110-250 mm			
	08 Belastungsklasse SLW 60 Einbautiefe 4 m			
	99 Nach Plan inkl. 5-10 cm Kies (Bsp. 4/8, 0/16) unter Retentionsanlage als Feinplanum; inkl. Umhüllung mit 2 Lagen Vlies und Folie (verschweisst) in Sandwichbauweise; inkl. Lieferung und Einbau der Anschluss- und Entlüftungsleitungen			
	- -	A	1 St
.014	02 Hochlast RAUSIKKO-Box für Retentionsanlage REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ			
	03 Polypropylen			
	04 Blocksystem ca. 93% Speichervolumen, mit Reinigungskanal, hochdruckspülbar, kamerabefahrbar			
	05 Inhalt m3			
	06 Abmessung			
	07 Einzelteile Leitungsanschlüsse 110-250 mm			
	08 Belastungsklasse SLW 60 Einbautiefe 6 m			
	99 Nach Plan inkl. 5-10 cm Kies (Bsp. 4/8, 0/16) unter Retentionsanlage als Feinplanum; inkl. Umhüllung mit 2 Lagen Vlies und Abdichtungsfolie (verschweisst) in Sandwichbauweise; inkl. Lieferung und Einbau der Anschluss- und Entlüftungsleitungen			
	- -	A	1 St

660 Leitungsanschlüsse

661 Zusätzliche Leitungsanschlüsse in Schächten aus Fertigteilen liefern und erstellen.

.200 In Schächten mit Fertigteilen aus anderen Materialien als Beton.

.251 01 AWASCHACHT PP DN
 02 Mit Gerinne.
 05 Leitung DN
 06 inkl. Schachtfutter

A 1 St

.252 01 AWASCHACHT PP DN
 03 Ohne Gerinne.
 05 Leitung DN
 06 inkl. Schachtfutter

A 1 St

670 Zwischenringe, Konusse, Abdeckungen und Aufsätze

674 Abdeckplatten.

.100 Versetzen auf definitive Höhe. Inkl. Liefern.

.101 01 Betonauflagerung
 02 Klasse D 400
 03 REHAU Vertriebs AG SCHWEIZ
 04 Zu Pos. 617.
 05 Plattenabmessung mm 925
 06 Aussparung DN 625
 07 Rahmen Beschreibung
 08 Deckel Beschreibung
 09 Weiteres
 99 Typenbezeichnung

A 1 St

680 Armaturen

682 Leitern und Zubehör.

.200 Einsteighilfen zu Schachtleitern.

.210 Liefern.

.211 01 Edelstahl
 03 Zu Pos. 617.
 04 Einsteighilfe mit Schutzgriff
 L = ca. 1.60 m
 inkl. Hülse zur Befestigung

A 1 St

Total 600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen

Total 237 Kanalisationen und Entwässerungen

Gesamttotal