

Übersicht Orsopaltüren Brandschutz

	Brunex / Orsopal				Mit Feuerschutz Team AG			
Türtyp	Compact Maxima	Compact Prestige	db-Confort 59 voll 1-flg	db-Confort 59 voll 2-flg	db-Confort 59 voll 1-flg	db-Confort 59 voll 2-flg	db-Confort 59 Verglast 1-flg	db-Confort 59 Verglast 2-flg
Endstärke	(44 mm) 48 mm	(51 mm) 55 mm	(59 mm) 63 mm	(59 mm) 63 mm	(59 mm) 63 mm	(59 mm) 63 mm	(59 mm) 63 mm	(59 mm) 63 mm
VKF-Nr.	VKF-Nr. 15549	VKF-Nr. 16809	VKF-Nr. 17096	VKF-Nr. 25259	VKF-Nr. 23677 *	VKF-Nr. 23678 *	VKF-Nr. 23717 *	VKF-Nr. 23719 *
Prüfberichtnummer								
Gröss max. (mm)	1090 x 2300 mm	1100 x 2200 mm	1250 x 2500 mm	2500 x 2500 mm	1437 x 2800 mm	2875 x 2800 mm	1437 x 2800 mm	2875 x 2800 mm
Stahlzarge 1-flüglig								
Stahlzarge 2-flüglig								
Aluzarge								
Blendrahmen								
Blockrahmen								
Oberblenden								
stumpf einschlagend								
mit Überschlag								
Glas Var. 1							Var. 1	Var. 1
Glas Var. 2							Var. 2	Var. 2
minimale Friesbreite							120 mm	120 mm
Aufschäumer offen								
Aufschäumer verdeckt								
1-Fallenschloss								
3-Fallenschloss								
Standflügelver. Manuell								
Standflügelver. Autom.								
Standflügelver. Motor								
Turnhallenmuschel								
Kabelübergang								
Bodendichtung								
Türschliesser verdeckt								

* VKF Erweiterung in Bearbeitung

Glas Variante 1

Pyrostop 30-10 15 mm
Kantenlänge max. 2414 mm
Fläche max. 4.03 m²

Glas Variante 1

Pyrostop 30-10 15 mm
Kantenlänge max. 2414 mm
Fläche max. 4.03 m²