

MARMORAN Silicon Aufziehputz innen C 120

MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis von verseifungsbeständiger, stabilisierter, mineralähnlicher Siliconemulsion und feingemahlenem Marmor. Die mineralähnliche Grundstruktur des Silicons ist nahe verwandt mit dem Naturprodukt Quarz.

- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wasserabweisend
- Ausserordentlich geringe Wasseraufnahme
- Dauerelastisch, versprödet nicht



ANWENDUNGSGEBIET

MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen darf nur im Innenbereich angewendet werden. MARMORAN Silicon-Aufziehputz kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Aufbringen von MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen muss der Untergrund trocken und frei von Schmutz und Staub sein. Normal saugende Untergründe, wie z.B. MARMORAN Grundputz werden mit MARMORAN Siliconputz-Grund G 210 vorbehandelt. Für Beton, Renovationsarbeiten usw. wird empfohlen, MARMORAN Silicon-Tiefgrund G 610 zu verwenden. Stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips, werden mit MARMORAN Quarz Isoliersperre G145 oder MARMORAN Silicon-Tiefgrund G 610 vorbehandelt.

VERARBEITUNG

MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen ist gebrauchsfertig. Eine eventuelle Viskositätsanpassung kann durch Zugabe von wenig Wasser erreicht werden. Die Putzmasse ist im Gebinde nur leicht aufzurühren. Für die Verarbeitung sind nur rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benutzen. Die Putzmasse wird mit der Traufel in 1 5-facher Kornstärke aufgetragen. Mit der Kunststoff oder Styroporscheibe wird sodann die Struktur erstellt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Je nach Temperatur, Luftfeuchte und Untergrund, kann die Oberfläche während 15-20 Min. bearbeitet werden. Die so strukturierte Fläche ergibt grundsätzlich eine Kretzstruktur (negativ).

MEHR INFORMATIONEN

VERPACKUNGSEINHEITEN



Kessel zu 25 kg. MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen muss frostfrei vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 6 Monate lagerfähig.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes liegt der Durchschnittsverbrauch bei:

- 1,0 mm 1,5 - 2,0 kg/m²
- 1,5 mm 2,0 - 2,5 kg/m²
- 2,0 mm 2,3 - 3,0 kg/m²

DATENBLÄTTER

 [Sicherheitsdatenblatt](#)

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

BESONDERE HINWEISE

Farben: MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen ist erhältlich in naturweiss und in den speziell bezeichneten Farbtönen der MARMORAN Farbmusterkollektion. Auf Wunsch auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm). Materialkenndaten: Giftklasssefrei und Lösungsmittelfrei (KEL-CH).