

[01]

Flächendrainagen

[01.01]

Aluminium-Rahmensystem TerraMaxx® RS

[01.01.0001]

TerraMaxx® RS Tragprofil

TerraMaxx® RS Tragprofil, zur Erstellung einer stabilen Aluminium-Unterkonstruktion für stielzlagere geeignete Plattenbeläge in Trockenbauweise.

Mehrfach ausgesteiftes Aluminium-Hohlprofil in Querschnittsabmessung 30/50mm für Belagskonstruktionen mit einer Belastbarkeit von bis zu 5 kN/m².

In Verbindung mit der intelligenten Verbindungstechnik lässt sich in kürzester Zeit ohne Bohren eine besonders planebene Auflagerkonstruktion, speziell auch für XXL-Formate auf Balkonen, (Dach-), Terrassen und anderen begehbaren Flächen schaffen. Aufbauhöhe ab 35mm ohne Plattenbelag.

Mit MorTec® SOFT lassen sich auf Wunsch auch geschlossene Fugen in der Belagsfläche herstellen.

Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® RS Tragprofil

Maße: 30/50 mm, Länge: 2,50 m

Hersteller:

GUTJAHR Systemtechnik GmbH

64404 Bickenbach,

Tel. 0 62 57/ 93 06-0

Fax 0 62 57/ 1611

Menge: Einheit: m

EP: GP: