

SVG Produktregister

Geogewebe

Produktename LoHa-Filtergewebe
 Lieferant SFS unimarket AG BauSupport, 9435 Heerbrugg

Rohstoff Polypropylen
 Aufbau Gewebe
 Form Monofil
 Vorgesehene Funktionen Filtern

Produkttyp		LoHa-Filtergewebe 25/30		
lieferbare Breiten [m]		1.25 / 4.00		
Flächenbezogene Nennmasse [g/m ²]		210		
Mechanische Eigenschaften		min	max	
Flächenbezogene Masse	g/m ²	190 *	230 *	
EN ISO 9864				
Dehnung	längs	%	19 *	
	quer	%	10 *	
EN ISO 10319				
Zugfestigkeit	längs	kN/m	28.0 *	
	quer	kN/m	40.0 *	
EN ISO 10319				
Zugfestigkeit*Dehnung	längs	%*kN/m	532 *	
	quer	%*kN/m	400 *	
EN ISO 10319				
Stempeldurchdrückkraft		kN	3.8 *	
Durchschlagwiderstand		mm	16 *	
EN ISO 12236				
EN ISO 13433				
Hydraulische Eigenschaften		min	max	
Durchfluss senkrecht zur Ebene		l/m ² *s	180 *	
EN ISO 11058				
Charakteristische Öffnungsweite		mm	0.42 *	0.78 *
EN ISO 12956				
Beständigkeiten			min	
Witterungsbeständigkeit	nach 50 MJ	%	95 *	
EN 12224				
Beständigkeit gegenüber				
	Schwefelsäure	%	95 *	
	Kalkmilch	%	95 *	
EN 14030				
Biologische Beständigkeit		%	95 *	
EN 12225				

Bemerkungen

* Selbstdeklaration