


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
675D/13	Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen (V'16)				
000	Bedingungen <hr/> <p>Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 675D/2013. 01 Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen (V'16)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	Beschichtungen auf Fenstern und Türen <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
520	Fensterflügelrahmen, Fensterrahmen und Rahmen von Verglasungen, vor dem Verglasen und vor der Montage <hr/>				
521	Beschichtungen von Fensterflügelrahmen, Fensterrahmen und Rahmen von Verglasungen aus Holz und Holzwerkstoffen, roh, inkl. aller Fälze. Innen.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
521.801	<p>01 Dynasol GmbH 4710 Balsthal.</p> <p>impra lan-Grund G100.</p> <p>Wasserbasierende, farblose Grundierung mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Fäulnis und Insekten.</p> <p>Verbrauch: 100-120 ml/m2, in 1 Arbeitsgang, je nach Saugfähigkeit des Holzes.</p> <p>Holzfeuchtigkeit: Nadelholz unter 15%, Laubholz unter 12%.</p> <p>02 LE = m. 03 Applikationsart (Streichen, Fluten, Tauchen -> *definieren): *</p>	0	LE
.802	<p>01 Dynasol GmbH 4710 Balsthal.</p> <p>impralan-Füller F350.</p> <p>Wasserbasierende, weisse, isolierende Grund- und Zwischenbeschichtung. Enthält keine bioziden Wirkstoffe. Hervorragende Porenfüllung.</p> <p>Verbrauch: 120-160 ml/m2, in 1 Arbeitsgang.</p> <p>Holzfeuchtigkeit: Nadelholz unter 15%, Laubholz unter 12%.</p> <p>02 LE = m. 03 Applikationsart (Fluten, *Tauchen -> definieren): *</p>	0	LE
522	<p>Beschichtungen von Fensterflügelrahmen, Fensterrahmen und Rahmen von Verglasungen aus Holz und Holzwerkstoffen, mit bauseitiger Grundbeschichtung, inkl. aller Fälze. Innen.</p>				
.801	<p>01 Dynasol GmbH 4710 Balsthal.</p> <p>impralan-Lasur S150. Grundbeschichtung in Pos. 521.801.</p> <p>Wasserbasierende, filmbildende Lasur mit hoher UV-Stabilität.</p>	0	LE
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Als Zwischen- und Endbeschichtung innen und aussen.</p> <p>Verbrauch: 300 ml/m2, in 1-2 Arbeitsgängen.</p> <p>Holzfeuchtigkeit: Nadelholz unter 15%, Laubholz unter 12%.</p> <p>02 LE = m. 03 *Farbton: * 99 Applikationsart: Spritzen.</p>				
.802	<p>01 Dynasol GmbH 4710 Balsthal.</p> <p>impralan-Natureffektlack S510. Grundbeschichtung in Pos. 521.801.</p> <p>Wasserverdünnbarer, tuchmatter Klarlack für innen. Enthält keine bioziden Wirkstoffe.</p> <p>Verbrauch: 180-220 ml/m2, in einem Arbeitsgang.</p> <p>02 LE = m. 99 Applikationsart: Spritzen.</p>	0	LE
.803	<p>01 Dynasol GmbH 4710 Balsthal.</p> <p>impra lan-Lasur MS810. Grundbeschichtung in Pos. 521.801.</p> <p>Wasserverdünnbare, stumpfmatte Lasur für innen und aussen.</p> <p>Verbrauch: 150-180 ml/m2, in einem Arbeitsgang.</p> <p>Holzfeuchtigkeit: 12% - 14%.</p> <p>02 LE = m. 03 *Farbton: * 99 Applikationsart: Spritzen.</p>	0	LE
.804	<p>01 Dynasol GmbH 4710 Balsthal.</p> <p>impralan-Deckfarbe D150.</p> <p>Wasserbasierende Deckfarbe mit hoher Witterungsbeständigkeit. Enthält keine bioziden</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Wirkstoffe. Hohes Deckvermögen und sehr gute Kantenabdeckung.</p> <p>Verbrauch: 300 ml/m2, in 1-2 Arbeitsgängen.</p> <p>Holzfeuchtigkeit: Nadelholz unter 15, Laubholz unter 12%.</p> <p>02 LE = m. 03 *Farbton: * 99 Applikationsart: Spritzen.</p> <p>Total: Impralan-8 - NPK 675 Malerarbeiten innen</p>			Übertrag:
				